

郁山盐温泉农旅融合暨乡村振兴开发工程(盐浴中心及接待中心)厨房设备材料采购招标清单

序号	材料名称	照片	规格型号及材料说明	数量	单位	限价单价(元)	合价
1	保温汤炉		420*420*310	3	台	1638	4914
2	保温汤桶(嵌入式)		D9000Q	1	台	2535	2535
3	保温汤桶(嵌入式)		D9001Q	1	台	2535	2535
4	冰盆		材质: 不锈钢+亚克力+LED灯+出水口 规格: 800*500*200	2	台	2148.00	4296
5	冰淇淋机(台式)		型号: 520*750*780 小时产量: 25L/小时(连打15-20个) 压缩机: 美芝 电压/功率: 1700W/220V	2	台	5899.00	11798
6	不锈钢封墙板		型号: L*20*1800 说明: 主体采用304# δ 1.2mm不锈钢板;	13.5	米	562.00	7587
7	不锈钢管道		主体采用 δ 1.2mm304#不锈钢板制作, 1个弯头、S弯按照1.5米直管计算。	360	平方米	380.00	136800
8	不锈钢管道(鲜风)		主体采用 δ 1.2mm304#不锈钢板制作, 1个弯头、S弯按照1.5米直管计算。	60	平方米	380.00	22800
9	布菲炉		575*470*210	28	台	2100.00	58800
10	大单星盆台		1、面板采用304#1.5mm不锈钢板, 侧板、门板、下层板采用304#1.2MM不锈钢。 2、面板配作有结构加强筋板。 3、支撑脚管采用38*38*1.0mm不锈钢管, 并配有38mm可调节脚。 4、型号: 1500*800*800/120	1	台	2113.00	2113
11	带背双层工作台		1、面板采用304#1.5mm不锈钢板; 下层板采用1.20MM不锈钢。 2、面板配作有结构加强筋板; 3、支撑脚管采用38*38*1.2mm不锈钢管。 4、型号: 750*700*800/120	1	台	1535.00	1535

郁山盐温泉农旅融合暨乡村振兴开发工程(盐浴中心及接待中心)厨房设备材料采购招标清单

序号	材料名称	照片	规格型号及材料说明	数量	单位	限价单价(元)	合价
12	带背双层工作台		1、面板采用304#1.5mm不锈钢板；下层板采用1.20MM不锈钢。 2、面板配有有结构加强筋板； 3、支撑脚管采用38*38*1.2mm不锈钢管。 4、型号：1401*800*800/120	1	台	1911.00	1911
13	带背双层工作台		1、面板采用304#1.5mm不锈钢板；下层板采用1.20MM不锈钢。 2、面板配有有结构加强筋板； 3、支撑脚管采用38*38*1.2mm不锈钢管。 4、型号：1634*700*800/120	1	台	1993.00	1993
14	单孔收餐柜连车		1、面板采用304#1.5mm不锈钢板，侧板、门板、下层板采用304#1.2MM不锈钢。 2、面板配有有结构加强筋板。 3、支撑脚管采用38*38*1.0mm不锈钢管，并配有38mm可调节脚。 4、型号：700*700*800	4	台	4556.00	18224
15	单孔收餐柜连车		1、面板采用304#1.5mm不锈钢板，侧板、门板、下层板采用304#1.2MM不锈钢。 2、面板配有有结构加强筋板。 3、支撑脚管采用38*38*1.0mm不锈钢管，并配有38mm可调节脚。 4、型号：600*700*800	1	台	4556.00	4556
16	单门单星盆柜		1、面板采用304#1.5mm不锈钢板，侧板、门板、下层板采用304#1.2MM不锈钢。 2、面板配有有结构加强筋板。 3、支撑脚管采用38*38*1.0mm不锈钢管，并配有38mm可调节脚。	1	台	2826.00	2826
17	单门单星盆柜		1、面板采用304#1.5mm不锈钢板，侧板、门板、下层板采用304#1.2MM不锈钢。 2、面板配有有结构加强筋板。 3、支撑脚管采用38*38*1.0mm不锈钢管，并配有38mm可调节脚。	3	台	2826.00	8478
18	单门单星盆柜		1、面板采用304#1.5mm不锈钢板，侧板、门板、下层板采用304#1.2MM不锈钢。 2、面板配有有结构加强筋板。 3、支撑脚管采用38*38*1.0mm不锈钢管，并配有38mm可调节脚。	1	台	2826.00	2826
19	单门留样柜		温度范围：+8~0℃ 制冷方式：风冷 品牌压缩机制造，整体发泡，底板为一次性拉伸成型，欧式结构，自动回归门，电器件均采用国内知名品牌； 型号：AES0.5GIM 680*760*1965	1	台	3880.00	3880
20	单通打荷台		1200*800*800 1、面板采用304#1.5mm不锈钢板，侧板、门板、下层板采用304#1.2MM不锈钢。 2、面板配有有结构加强筋板。 3、支撑脚管采用Φ38*1.0mm不锈钢管，并配有Φ38mm可调节脚。	1	台	3714.00	3714

郁山盐温泉农旅融合暨乡村振兴开发工程(盐浴中心及接待中心)厨房设备材料采购招标清单

序号	材料名称	照片	规格型号及材料说明	数量	单位	限价单价(元)	合价
21	单通打荷台		1800*800*800 1、面板采用304#1.5mm不锈钢板,侧板、门板、下层板采用304#1.2MM不锈钢。 2、面板配作有结构加强筋板。 3、支撑脚管采用 $\phi 38*1.0$ mm不锈钢	1	台	4238.00	4238
22	单通打荷台		1780*703*800 1、面板采用304#1.5mm不锈钢板,侧板、门板、下层板采用304#1.2MM不锈钢。 2、面板配作有结构加强筋板。 3、支撑脚管采用 $\phi 38*1.0$ mm不锈钢	1	台	4238.00	4238
23	单通打荷台		1981*800*800 1、面板采用304#1.5mm不锈钢板,侧板、门板、下层板采用304#1.2MM不锈钢。 2、面板配作有结构加强筋板。 3、支撑脚管采用 $\phi 38*1.0$ mm不锈钢	1	台	4538.00	4538
24	单通打荷台		1280*800*800 1、面板采用304#1.5mm不锈钢板,侧板、门板、下层板采用304#1.2MM不锈钢。 2、面板配作有结构加强筋板。 3、支撑脚管采用 $\phi 38*1.0$ mm不锈钢	1	台	3599.40	3599.4
25	单通打荷台		1500*700*800 1、面板采用304#1.5mm不锈钢板,侧板、门板、下层板采用304#1.2MM不锈钢。 2、面板配作有结构加强筋板。 3、支撑脚管采用 $\phi 38*1.0$ mm不锈钢	2	台	4227.30	8454.6
26	单通打荷台		1458*700*800 1、面板采用304#1.5mm不锈钢板,侧板、门板、下层板采用304#1.2MM不锈钢。 2、面板配作有结构加强筋板。 3、支撑脚管采用 $\phi 38*1.0$ mm不锈钢管,并配有 $\phi 38$ mm可调节脚。	1	台	4227.30	4227.3
27	单通打荷台		1800*700*800 1、面板采用304#1.5mm不锈钢板,侧板、门板、下层板采用304#1.2MM不锈钢。 2、面板配作有结构加强筋板。 3、支撑脚管采用 $\phi 38*1.0$ mm不锈钢	1	台	4699.80	4699.8
28	单通打荷台		900*800*800 1、面板采用304#1.5mm不锈钢板,侧板、门板、下层板采用304#1.2MM不锈钢。 2、面板配作有结构加强筋板。 3、支撑脚管采用 $\phi 38*1.0$ mm不锈钢管,并配有 $\phi 38$ mm可调节脚。	1	台	2618.00	2618
29	单通暖碟台		1、面板采用304#1.5mm不锈钢板,侧板、门板、下层板采用304#1.2MM不锈钢。 2、面板配作有结构加强筋板。 3、支撑脚管采用 $\phi 38*1.0$ mm不锈钢管,并配有 $\phi 38$ mm可调节脚。 4、优质发热管。 5、型号:1800*800*800	2	台	5172.30	10344.6
30	单通暖碟台		1、面板采用304#1.5mm不锈钢板,侧板、门板、下层板采用304#1.2MM不锈钢。 2、面板配作有结构加强筋板。 3、支撑脚管采用 $\phi 38*1.0$ mm不锈钢管,并配有 $\phi 38$ mm可调节脚。 4、优质发热管。 5、型号:1800*700*800	1	台	5172.30	5172.3

郁山盐温泉农旅融合暨乡村振兴开发工程(盐浴中心及接待中心)厨房设备材料采购招标清单

序号	材料名称	照片	规格型号及材料说明	数量	单位	限价单价(元)	合价
31	单星盆柜		1、面板采用304#1.5mm不锈钢板,侧板、门板、下层板采用304#1.2MM不锈钢。 2、面板配作有结构加强筋板。 3、支撑脚管采用38*38*1.0mm不锈钢管,并配有38mm可调节脚。 4、型号:600*800*800/120	1	台	2788.00	2788
32	单星盆柜		1、面板采用304#1.5mm不锈钢板,侧板、门板、下层板采用304#1.2MM不锈钢。 2、面板配作有结构加强筋板。 3、支撑脚管采用38*38*1.0mm不锈钢管,并配有38mm可调节脚。 4、型号:700*700*800/150	1	台	2788.00	2788
33	单星盆柜左平台		1、面板采用304#1.5mm不锈钢板,侧板、门板、下层板采用304#1.2MM不锈钢。 2、面板配作有结构加强筋板。 3、支撑脚管采用38*38*1.0mm不锈钢管,并配有38mm可调节脚。 4、型号:1000*600*800/100	2	台	2713.00	5426
34	单星盆柜左平台		1、面板采用304#1.5mm不锈钢板,侧板、门板、下层板采用304#1.2MM不锈钢。 2、面板配作有结构加强筋板。 3、支撑脚管采用38*38*1.0mm不锈钢管,并配有38mm可调节脚。 4、型号:1500*700*800/100	1	台	2939.00	2939
35	单星盆柜左平台		1、面板采用304#1.5mm不锈钢板,侧板、门板、下层板采用304#1.2MM不锈钢。 2、面板配作有结构加强筋板。 3、支撑脚管采用38*38*1.0mm不锈钢管,并配有38mm可调节脚。 4、型号:1200*800*800/100	1	台	2789.00	2789
36	单星盆柜左平台		1、面板采用304#1.5mm不锈钢板,侧板、门板、下层板采用304#1.2MM不锈钢。 2、面板配作有结构加强筋板。 3、支撑脚管采用38*38*1.0mm不锈钢管,并配有38mm可调节脚。 4、型号:1200*700*800/120	1	台	2789.00	2789
37	单星盆台柜		1、面板采用304#1.5mm不锈钢板,侧板、门板、下层板采用304#1.2MM不锈钢。 2、面板配作有结构加强筋板。 3、支撑脚管采用38*38*1.0mm不锈钢管,并配有38mm可调节脚。 4、型号:700*800*800/100	1	台	2788.00	2788

郁山盐温泉农旅融合暨乡村振兴开发工程(盐浴中心及接待中心)厨房设备材料采购招标清单

序号	材料名称	照片	规格型号及材料说明	数量	单位	限价单价(元)	合价
38	刀具储物柜		1、面板采用304#1.5mm不锈钢板,侧板、门板、下层板采用304#1.2MM不锈钢。 2、面板配作有结构加强筋板。 3、支撑脚管采用Φ38*1.0mm不锈钢管,并配有Φ38mm可调节脚。 4、型号:1000*500*1950	2	台	4443.00	8886
39	电单头七星蒸包炉		800×900×(850+90) 功率大,升温快,效率高。 外形全不锈钢,简约美观,清洗方便,易保洁。 进水、排水方便快捷。 可调节炉脚。 独特喷流式设计,操作简单。	1	台	7648.00	7648
40	电煮面炉连柜座		V9-TM-16 800×900×(850+90) 功率大,升温快,效率高。 外形全不锈钢,简约美观,清洗方便,易保洁。 进水、排水方便快捷。 可调节炉脚。 独特喷流式设计,操作简单。	1	台	6868.00	6868
41	吊天花双层架		1800*350*1300 1、面板采用304#1.5mm不锈钢板;下层内扣板采用1.20MM不锈钢。 2、面板配作有结构加强筋板; 3、支撑脚管采用38*38*1.2mm不锈钢管。	6	台	1215.00	7290
42	吊天花双层架		1580*350*1300 1、面板采用304#1.5mm不锈钢板;下层内扣板采用1.20MM不锈钢。 2、面板配作有结构加强筋板; 3、支撑脚管采用38*38*1.2mm不锈钢管。	5	台	1062.00	5310
43	调料车		500*700*800 1.采用304#1.5mm优质不锈钢腹膜磨砂板; 2.面板采用1.2mm不锈钢板; 3.底部装有2个万向承重轮和2个定向承重轮。	3	台	1496.00	4488
44	定制分餐热柜		1800*800*800 1、面板采用304#1.5mm不锈钢板,侧板、门板、下层板采用304#1.2MM不锈钢。 2、面板配作有结构加强筋板。 3、支撑脚管采用Φ38*1.0mm不锈钢管,并配有Φ38mm可调节脚。 4.优质发热管。	4	台	4972.80	19891.2

郁山盐温泉农旅融合暨乡村振兴开发工程(盐浴中心及接待中心)厨房设备材料采购招标清单

序号	材料名称	照片	规格型号及材料说明	数量	单位	限价单价(元)	合价
45	冻库		6560*5800*3000 电压：220v/380v 输入总功率：5kw 冷冻-18度 保鲜 0-10度冷库（可根据需要进行调控） 采用电脑多项保护功能温度控制器（缺相、高低压、过载、自动控温、开机延时、蜂鸣报警等功能） 天板/底板及四周立板采用10公分聚氨酯s304不锈钢 采用松下3hp压缩机，环境温度+40度，蒸发温度-5度，（含冷凝器、储液罐、过滤器，电磁阀、连接管等制冷配件）	1	台	187316.50	187316.5
46	方脚单层工作台		800*800*800 1、面板采用304#1.5mm不锈钢板； 2、面板配有结构加强筋板； 3、支撑脚管采用38*38*1.2mm不锈钢管。	1	台	1035.00	1035
47	方脚单层工作台		700*700*800 1、面板采用304#1.5mm不锈钢板； 2、面板配有结构加强筋板； 3、支撑脚管采用38*38*1.2mm不锈钢管。	1	台	1035.00	1035
48	分体式制冰机		760×839×1810 产冰量24H/储冰量：500KG/180KG 温度范围（环温/水温）：’20℃~20℃	1	台	19137.50	19137.5
49	风机减震器		与风柜匹配 ※采用优质减震	1	台	504.00	504
50	风机启动保护器		4KW	1	台	395.00	395
51	风机支架			1	套	1645.00	1645
52	风机软接头			2	只	195.00	390

郁山盐温泉农旅融合暨乡村振兴开发工程(盐浴中心及接待中心)厨房设备材料采购招标清单

序号	材料名称	照片	规格型号及材料说明	数量	单位	限价单价(元)	合价
53	高压花洒龙头		HS-A202YB 1 座台式单孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理 2 直管采用快速安装设计, 安装简单高效 3 150mm±5%长的墙上托架; 4. 工作高度: 980mm±5%; 5. 接水口口径为1/2"内螺纹; 6. 配12寸摇摆龙头 7 产品相应技术规范符合管理系统认证证书要求, 并提供证书扫描复印件。 8 生产厂家有购买全球产品第三方责任险, 累计赔偿额不低于200万元 (*可据情况选择使用) 9 产品技术要求符合GB25501-2019《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》标准指标要求并提供证书扫描复印件。	1	台	1049.80	1049.8
54	挂墙双移门吊柜带层板		1800*400*730 1、面板采用304#1.5mm不锈钢板, 侧板、门板、下层板采用304#1.2MM不锈钢。 2、面板配有结构加强筋板。	1	台	2743.00	2743
55	挂墙双移门吊柜带层板		1200*400*730 1、面板采用304#1.5mm不锈钢板, 侧板、门板、下层板采用304#1.2MM不锈钢。 2、面板配有结构加强筋板。	11	台	2488.00	27368
56	挂墙双移门吊柜带层板		1581*400*730 1、面板采用304#1.5mm不锈钢板, 侧板、门板、下层板采用304#1.2MM不锈钢。 2、面板配有结构加强筋板。	1	台	2693.00	2693
57	挂墙双移门吊柜带层板		1300*400*730 1、面板采用304#1.5mm不锈钢板, 侧板、门板、下层板采用304#1.2MM不锈钢。 2、面板配有结构加强筋板。	1	台	2488.00	2488
58	果汁鼎		10402-2 1. 304系列不锈钢+PC桶; 2. 容积:8L*2。	1	台	820.00	820
59	混合饮料机		350*630*800 三头 功率:450W 净重:40KG 续杯能力:120杯	1	台	5338.00	5338
60	搅拌机		240*220*500 容量: 7000ml 功率: 2200W	1	台	550	550
61	净水器		4FC-S-CN 过滤精度: 0.5微米 可直饮 水压要求: 0.14-0.35Mpa 环境要求: 进水需市政府自来水(进水温度2° C-38° C)(环境温度2° C-28° C)	1	台	1489.00	1489

郁山盐温泉农旅融合暨乡村振兴开发工程(盐浴中心及接待中心)厨房设备材料采购招标清单

序号	材料名称	照片	规格型号及材料说明	数量	单位	限价单价(元)	合价
62	咖啡机		246*433*372 型号: EP5144 电压: 220V 功能: 意式全自动	2	台	6637.00	13274
63	开水机		190x434x720 功率: 3KW 电压: 220V 容量: 30L	1	台	3754.80	3754.8
64	六格保温售饭柜		2100*700*800 1、面板采用304#1.5mm不锈钢板, 侧板、门板、下层板采用304#1.2MM不锈钢。 2、面板配有有结构加强筋板。 配6套304#1/1×150mm份数盆, 优质2KW/220V发热管, 自动恒温控系统,	1	台	4399.80	4399.8
65	开水器连底座		功率: 6KW 加热方式: 储水式加热(浮球控制式) 节能特设高效热能回收技术, 省电80% 智能具有智能水控系统	1	台	865.20	865.2
66	开水器连底座		功率: 9KW 加热方式: 储水式加热(浮球控制式) 节能特设高效热能回收技术, 省电80% 智能具有智能水控系统	1	台	1022.70	1022.7
67	烤盘架		480*680*1500 1. 优质304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度1.2MM 2. 不锈钢管可活动脚	1	台	1354.50	1354.5
68	炉拼台		300*1100*800/400 1、面板采用304#1.5mm不锈钢板; 2、面板配有有结构加强筋板; 3、支撑脚管采用38*38*1.2mm不锈钢管。	6	台	913.50	5481
69	炉拼台		400*800*800/50 1、面板采用304#1.5mm不锈钢板, 侧板、门板、下层板采用304#1.2MM不锈钢。 2、面板配有有结构加强筋板。 3、支撑脚管采用Φ38*1.0mm不锈钢管, 并配有Φ38mm可调节脚。	3	台	861.00	2583
70	米面台		1000*600*300 1、面板采用304#1.5mm不锈钢板; 2、面板配有有结构加强筋板; 3、支撑脚管采用38*38*1.2mm不锈钢管。	3	台	472.50	1417.5

郁山盐温泉农旅融合暨乡村振兴开发工程(盐浴中心及接待中心)厨房设备材料采购招标清单

序号	材料名称	照片	规格型号及材料说明	数量	单位	限价单价(元)	合价
71	米面台		1400*600*300 1、面板采用304#1.5mm不锈钢板; 2、面板配作有结构加强筋板; 3、支撑脚管采用38*38*1.2mm不锈钢管。	1	台	472.50	472.5
72	米面台		1037*600*300 1、面板采用304#1.5mm不锈钢板; 2、面板配作有结构加强筋板; 3、支撑脚管采用38*38*1.2mm不锈钢管。	1	台	472.50	472.5
73	米面台		1106*600*300 1、面板采用304#1.5mm不锈钢板; 2、面板配作有结构加强筋板; 3、支撑脚管采用38*38*1.2mm不锈钢管。	1	台	504.00	504
74	欧款 双速双动和面机		MLS40 整机不锈钢,面斗内外及搅杠全为不锈钢材质制作,美观耐用,更加符合食品安全要求,采用链条传动,噪音更低,效率更高,且节能降耗。倒顺开关,低噪音传动	1	台	19488.00	19488
75	木质案板台		1800*800*50/150	1	台	1943.00	1943
76	平板车		900*600*900 1.采用304#1.5mm优质不锈钢腹膜磨砂板; 2.面板采用1.2mm不锈钢板; 3.底部装有2个万向承重轮和2个定向承重轮。	4	台	943.00	3772
77	平台雪柜(冷藏)		AWR18IS 1、风冷; 2、以上产品按43℃环温设计,采用进口恩布拉科压缩机、德国EBM冷凝风机、德国EBM蒸发风机,所有柜体的电器件符合欧洲CE认证标准; 3、整体采用环保的环戊烷发泡,科	13	台	9350.00	121550
78	燃气推车式蒸饭柜		24盘 高密度发泡,不锈钢,全发泡保温,三层锁温 风机电压/风机电量:220V/0.55KW 自动脉冲电子点火 进口燃气主火阀,风气联动 进气口:DN20/入水口:DN15/排水口:DN50	2	台	5288.00	10576
79	燃气三门海鲜蒸柜		1200*810*1900 1、后背板、顶板、和底板采用304#1.2mm不锈钢板,门板采用304#1.2mm不锈钢板 2、主骨架采用40*3mm优质角钢, 3、炉脚采用DG50钢管,下部装有M24可调节脚; 4.带电子打火,熄火保护。	2	台	8513.00	17026

郁山盐温泉农旅融合暨乡村振兴开发工程(盐浴中心及接待中心)厨房设备材料采购招标清单

序号	材料名称	照片	规格型号及材料说明	数量	单位	限价单价(元)	合价
80	燃气单头矮汤炉		700*700*500*150 1. 采用304#不锈钢磨砂板制作, 板材厚度为1.2mm, 配置国内优质天然气炉头 2. 配置250W低噪音高效风机 3. 配电子打火, 熄火保护。	4	台	3348.00	13392
81	燃气单头大锅灶		1000*1100*800/400 1、面板采用304#1.5mm厚, 背板/侧板/前饰板采用304#1.2mm厚, 面板冲压成型, 美观整洁不漏水, 炉膛采用耐火水泥砌成, 节能炉头。 2、主骨架采用40*3mm优质角钢, 底座采用3mmA3铁板, 4、炉脚立柱采用Φ50*, 1.0mm管, 下	1	台	6274.80	6274.8
82	燃气双头单尾小炒炉		1800*1100*800/400 1、面板采用304#1.5mm厚, 背板/侧板/前饰板采用304#1.2mm厚, 面板冲压成型, 美观整洁不漏水, 炉膛采用耐火水泥砌成, 节能炉头。 2、主骨架采用40*3mm优质角钢, 底座采用3mmA3铁板, 4、炉脚立柱采用Φ50*, 1.0mm管, 下	3	台	10495.00	31485
83	燃气单头单尾小炒炉		1000*1100*800/400 1、面板采用304#1.5mm厚, 背板/侧板/前饰板采用304#1.2mm厚, 面板冲压成型, 美观整洁不漏水, 炉膛采用耐火水泥砌成, 节能炉头。 2、主骨架采用40*3mm优质角钢, 底座采用3mmA3铁板, 4、炉脚立柱采用Φ50*, 1.0mm管, 下	1	台	6245.00	6245
84	燃气六头煲仔炉		1100*1100*800/400 1、面板采用304#1.5mm厚, 背板/侧板/前饰板采用304#1.2mm厚。 2、主骨架采用40*3mm优质角钢, 4、炉脚立柱采用Φ50*, 1.0mm管, 下部装有M24可调节脚; 5. 配电子打火, 熄火保护。	1	台	5850.00	5850
85	全平电扒炉连焗炉		V9-TU 800×900×(850+90) 功率大, 升温快, 效率高。 外形全不锈钢, 简约美观, 清洗方便。 • 镀铬扒板, 减少热量分散。 • 可调节炉脚。	1	台	12098.00	12098
86	三层餐车		1000*500*930 1. 采用304#1.5mm优质不锈钢腹膜磨砂板; 2. 面板采用1.2mm不锈钢板; 3. 底部装有2个万向承重轮和2个定向承重轮。	2	台	1624.00	3248
87	三层餐车		900*500*930 1. 采用304#1.5mm优质不锈钢腹膜磨砂板; 2. 面板采用1.2mm不锈钢板; 3. 底部装有2个万向承重轮和2个定向承重轮。	3	台	2065.00	6195
88	三层六盘电烤箱		MZE-3Y-6 19.8KW/380V 尺寸: 1400*1170*1970	1	台	1624.00	1624

郁山盐温泉农旅融合暨乡村振兴开发工程(盐浴中心及接待中心)厨房设备材料采购招标清单

序号	材料名称	照片	规格型号及材料说明	数量	单位	限价单价(元)	合价
89	三星盆柜		1800*700*800/100 1、面板采用304#1.5mm不锈钢板,侧板、门板、下层板采用304#1.2MM不锈钢。 2、面板配有结构加强筋板。 3、支撑脚管采用38*38*1.0mm不锈钢管,并配有38mm可调节脚。	1	台	4095.00	4095
90	三星盆柜		1697*700*800/100 1、面板采用304#1.5mm不锈钢板,侧板、门板、下层板采用304#1.2MM不锈钢。 2、面板配有结构加强筋板。 3、支撑脚管采用38*38*1.0mm不锈钢管,并配有38mm可调节脚。	1	台	4095.00	4095
91	竖向双星盆台		1600*700*800 1、面板采用304#1.5mm不锈钢板,侧板、门板、下层板采用304#1.2MM不锈钢。 2、面板配有结构加强筋板。 3、支撑脚管采用38*38*1.0mm不锈钢管,并配有38mm可调节脚。	1	台	2258.00	2258
92	双层工作台		1500*700*800 1、面板采用304#1.5mm不锈钢板;下层板采用1.20MM不锈钢。 2、面板配有结构加强筋板; 3、支撑脚管采用38*38*1.2mm不锈钢管。	1	台	2022.30	2022.3
93	双层工作台		1800*800*800 1、面板采用304#1.5mm不锈钢板;下层板采用1.20MM不锈钢。 2、面板配有结构加强筋板; 3、支撑脚管采用38*38*1.2mm不锈钢管。	6	台	2050.00	12300
94	双层工作台		1000*703*800 1、面板采用304#1.5mm不锈钢板;下层板采用1.20MM不锈钢。 2、面板配有结构加强筋板; 3、支撑脚管采用38*38*1.2mm不锈钢管。	1	台	1738.00	1738
95	双大门陈列柜		AS1.0G2 1220*765*1965 温度范围: +8~0℃ 制冷方式: 风冷 43℃环温设计,采用进口恩布拉科压缩机、德国EBM冷凝风机、德国EBM蒸发风机,所有柜体的电器件符合欧洲CE认证标准;	2	台	6510.00	13020
96	双缸双筛电炸炉连柜座		V9-TC-2 800×900×(850+90) 全不锈钢机身结构。 •可调不锈钢脚,放置平稳。 “V”形冷凉区沉积渣物,防粘于发热管上烧焦。 温度自动控制调节范围50℃~190℃,230℃超温保护。 发热管加热,传热效率高。	1	台	10450.00	10450
97	双开门挂墙吊柜		1400*350*600 1、面板采用304#1.5mm不锈钢板,侧板、门板、下层板采用304#1.2MM不锈钢。 2、面板配有结构加强筋板。	3	台	2618.00	7854

郁山盐温泉农旅融合暨乡村振兴开发工程(盐浴中心及接待中心)厨房设备材料采购招标清单

序号	材料名称	照片	规格型号及材料说明	数量	单位	限价单价(元)	合价
98	双开门挂墙吊柜		1200*350*600 1、面板采用304#1.5mm不锈钢板,侧板、门板、下层板采用304#1.2MM不锈钢。 2、面板配作有结构加强筋板。	3	台	2488.00	7464
99	双通打荷台		1800*800*800 1、面板采用304#1.5mm不锈钢板,侧板、门板、下层板采用304#1.2MM不锈钢。 2、面板配作有结构加强筋板。 3、支撑脚管采用Φ38*1.0mm不锈钢管,并配有Φ38mm可调节脚。	2	台	4341.00	8682
100	双星盆台		1500*700*800/150 1、面板采用304#1.5mm不锈钢板,侧板、门板、下层板采用304#1.2MM不锈钢。 2、面板配作有结构加强筋板。 3、支撑脚管采用38*38*1.0mm不锈钢管,并配有38mm可调节脚。	1	台	2496.90	2496.9
101	双门36盘醒发箱		SP-36D 电压(v): 220 功率(kw): 2.9 产品尺寸: 117*115*210	1	台	15800.00	15800
102	双瓶装灭火系统		双瓶 1、#采用机械、电控相结合传动,24小时全天候监控,需提供第三方权威部门检验报告复印件,加盖制造厂家红色公章。火情发生后,灭火装置自动启动扑灭火焰,在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有应急启动装置当手动,自动启动不成功时,用	2	台	15438.00	30876
103	双通热碟柜		1500*800*800 1、面板采用304#1.5mm不锈钢板,侧板、门板、下层板采用304#1.2MM不锈钢。 2、面板配作有结构加强筋板。 3、支撑脚管采用Φ38*1.0mm不锈钢管,并配有Φ38mm可调节脚。 4.优质发热管。	4	台	5972.80	23891.2
104	双星拖把池		1600*705*2000 1、面板采用304#1.5mm不锈钢板,侧板、门板、下层板采用304#1.2MM不锈钢。 2、面板配作有结构加强筋板。 3、支撑脚管采用38*38*1.0mm不锈钢管,并配有38mm可调节脚。	1	台	2652.30	2652.3
105	四层平板货架		1000*500*1550 1、面板采用304#1.5mm不锈钢板。 2、面板配作有结构加强筋板; 3、支撑脚管采用Φ38*1.2mm不锈钢管。	2	台	1495.20	2990.4
106	四层平板货架		1200*500*1550 1、面板采用304#1.5mm不锈钢板。 2、面板配作有结构加强筋板; 3、支撑脚管采用Φ38*1.2mm不锈钢管。	7	台	1549.80	10848.6

郁山盐温泉农旅融合暨乡村振兴开发工程(盐浴中心及接待中心)厨房设备材料采购招标清单

序号	材料名称	照片	规格型号及材料说明	数量	单位	限价单价(元)	合价
107	四层平板货架		1044*500*1550 1、面板采用304#1.5mm不锈钢板。 2、面板配作有结构加强筋板； 3、支撑脚管采用Φ38*1.2mm不锈钢管。	3	台	1495.20	4485.6
108	四层平板货架		1297*500*1550 1、面板采用304#1.5mm不锈钢板。 2、面板配作有结构加强筋板； 3、支撑脚管采用Φ38*1.2mm不锈钢管。	1	台	1549.80	1549.8
109	四层栅格层架		1300*500*1550 1、主骨架采用304#38*38mm*1.2mm厚优质不锈钢管制作； 2、横梁采用304#38*25mm*1.2mm优质矩管制作； 3、搁条采用304#25*13*1.2mm不锈钢矩形管；	4	台	1337.70	5350.8
110	四层栅格层架		1356*500*1550 1、主骨架采用304#38*38mm*1.2mm厚优质不锈钢管制作； 2、横梁采用304#38*25mm*1.2mm优质矩管制作； 3、搁条采用304#25*13*1.2mm不锈钢矩形管；	1	台	1337.70	1337.7
111	四层栅格层架		900*500*1550 1、主骨架采用304#38*38mm*1.2mm厚优质不锈钢管制作； 2、横梁采用304#38*25mm*1.2mm优质矩管制作； 3、搁条采用304#25*13*1.2mm不锈钢矩形管；	1	台	1180.20	1180.2
112	四层栅格层架		1200*500*1550 1、主骨架采用304#38*38mm*1.2mm厚优质不锈钢管制作； 2、横梁采用304#38*25mm*1.2mm优质矩管制作； 3、搁条采用304#25*13*1.2mm不锈钢矩形管；	15	台	1306.20	19593
113	四层栅格层架		1000*500*1550 1、主骨架采用304#38*38mm*1.2mm厚优质不锈钢管制作； 2、横梁采用304#38*25mm*1.2mm优质矩管制作； 3、搁条采用304#25*13*1.2mm不锈钢矩形管；	2	台	1180.20	2360.4
114	四层栅格层架		1200*500*1550 1、主骨架采用304#38*38mm*1.2mm厚优质不锈钢管制作； 2、横梁采用304#38*25mm*1.2mm优质矩管制作； 3、搁条采用304#25*13*1.2mm不锈钢矩形管；	2	台	1306.20	2612.4
115	四门双温雪柜		1220*765*1965 1、整体机组欧款风冷。 2、功率电压：0.46kw/220v。 3、冷藏冷冻范围：+10~-5℃ +10~-20℃ 4、所有柜体的电器件符合欧洲 CE 认证标准； 5. 以上产品按 43℃ 环温设计，采用	5	台	14237.50	71187.5

郁山盐温泉农旅融合暨乡村振兴开发工程(盐浴中心及接待中心)厨房设备材料采购招标清单

序号	材料名称	照片	规格型号及材料说明	数量	单位	限价单价(元)	合价
116	台式双缸炸炉		570*370*350 产品功率: 3+3千瓦 油缸尺寸: 21*30*18cm 油缸容量: 10+10升 接电方式: 16A插头	1	台	3950.00	3950
117	洗杯机		630*630*830 总电压: 220V/380V五线 总功率: 4.6KW/8.6KW 耗水量: 2.5L/框 配置: 上下喷淋臂+优质水泵 洗涤量: 50框/小时 温度: 主洗60-70度, 漂洗80-95度 材质: 整机304不锈钢	1	台	16850.00	16850
118	碗碟柜		1200*500*1800 1、面板采用304#1.5mm不锈钢板, 侧板、门板、下层板采用304#1.2MM不锈钢。 2、面板配有有结构加强筋板。 3、支撑脚管采用38*38*1.0mm不锈钢管, 并配有38mm可调节脚。	2	台	4781.50	9563
119	洗地龙头		XD-C202-T 1 开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理(浅蓝色) 2 固定侧支架钢板厚度5mm, 黄铜进水主体 3 10.7米重工无痕三层液压钢丝管(蓝色)、与主体接口为金属连接件、耐温85度	2	台	2527.30	5054.6
120	洗碗机		3600*850*1450 1、一键式操作面板, LED温度显示设计; 钢板采用国内优质板材含8个镍的304国标钢(1.0-3.0mm), 英国锻造覆膜技术, 抗氧化耐腐蚀。 2、洗涤能力: 每小时2600-3900碟; 功率: 64kw、380V; 电缆、国标: 3+35²+2; 空开 三项漏电保护: 160A 3、双主洗单漂洗, 核心配件采用进口品牌	1	台	104262.70	104262.7
121	鲜风机		功率: 4KW 风量: 7800 (m³/h)	1	台	10371.90	10371.9
122	星盆龙头		XP-A101 1. 座台式安装, 单孔单温, 鹅颈水嘴。 2. 美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理; 3. 陶瓷阀芯一字开形手柄 4. 开孔尺寸为25mm, 进水接口为1/2"内螺纹。 5. 水嘴技术要求须符合 GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》、GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求, 并提供认证证书复印件。 6. 生产厂家有购买全球产品第三方责任险, 累计赔偿额不低于200万元(*	15	台	364.00	5460
123	星盆龙头		XP-A201 1. 座台式安装, 单孔双温, 鹅颈水嘴。 2. 美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理; 3. 陶瓷阀芯一字开形手柄 4. 开孔尺寸为35mm, 配两根进水软管, 进水接口为1/2"内螺纹。	8	台	404.00	3232

郁山盐温泉农旅融合暨乡村振兴开发工程(盐浴中心及接待中心)厨房设备材料采购招标清单

序号	材料名称	照片	规格型号及材料说明	数量	单位	限价单价(元)	合价
124	压面机		MYMJ350 可揉压各种酥性、韧性面团。经过揉压的面团制作的食品松软、美观。轧辊间隙的一定范围内无极调节结构简单	1	台	7699.80	7699.8
125	宴会保温餐车		720x930x1940 电压220V/50Hz 功率: 3050w 容量: 560L(11层) 产品尺寸 720x930x1940mm 304#不锈钢	4	台	15468.50	61874
126	油烟净化一体机烟罩		L*1100*1050 1、全不锈钢材质机身; 2、超强五级净化,净化率98%,直排达标,目测无烟, 3、不锈钢烟罩一体机设备三向出风,LED防爆照明灯,独立控制,省电50%;隐形风幕,油烟不外溢; 4、不锈钢烟罩一体机设备电源具有	4	台	14030.00	56120
127	油烟净化一体机烟罩		L*1300*1050 1、全不锈钢材质机身;不锈钢电场; 2、超强五级净化,直排达标,目测无烟, 3、不锈钢烟罩一体机设备三向出风,LED防爆照明灯,独立控制,省电50%;隐形风幕,油烟不外溢; 4、不锈钢烟罩一体机设备电源具有	1.5	台	14660.00	21990
128	油烟净化一体机烟罩(带鲜风)		L*1300*1050 1、全不锈钢材质机身; 2、超强五级净化,净化率98%,直排达标,目测无烟, 3、不锈钢烟罩一体机设备三向出风,LED防爆照明灯,独立控制,省电50%;隐形风幕,油烟不外溢; 4、不锈钢烟罩一体机设备电源具有	13.5	台	14920.00	201420
129	油烟净化一体机烟罩(明档玻璃围板)		L*1100*1050 1、全不锈钢材质机身; 2、超强五级净化,净化率98%,直排达标,目测无烟, 3、不锈钢烟罩一体机设备三向出风,LED防爆照明灯,独立控制,省电50%;隐形风幕,油烟不外溢; 4、不锈钢烟罩一体机设备电源具有	5.5	台	13815.00	75982.5
130	粘捕式灭蚊灯		16W双管 材质采用ABS材料,可用十年以上。有效捕捉范围50-100平方米左右;采用双灯管,电功率2*8W(UV节能型)。	13	台	150.00	1950
131	美厨		1310*720*1980 采用符合国家标准的优质不锈钢板材保温层使用环戊烷发泡剂整体拉伸箱体干净卫生清洁无死角本产品由中国人民保险公司承保双温度传感器,使用更放心深、浅筐设计,收纳更随心360°热风循环+红外线双重杀菌智能控制面板,一键式操作,方便快捷大	8	台	9798.50	78388
132	紫外线杀菌灯		900*100*950 ★石英管状玻璃外壳,发射短波紫外线辐射,253.7nm(UV-C),具有杀菌的作用,玻璃会把产生臭氧的波长为185nm的辐射过滤掉 ★用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性 ★光源类型:杀菌消毒	1	台	546.00	546

郁山盐温泉农旅融合暨乡村振兴开发工程(盐浴中心及接待中心)厨房设备材料采购招标清单

序号	材料名称	照片	规格型号及材料说明	数量	单位	限价单价(元)	合价
133	万能蒸烤箱 (十层)		910×810×1080 万能蒸烤箱具有多种工作模式,包括3个蒸模式(普通蒸、强力蒸、蒸汽辅助)和12个烤模式(如上下管、热风对流、烧烤模式等)。此外,还有干燥模式、除菌模式以及除垢模式等维护功能 机器采用直喷式蒸汽设计,通过将水箱里的水引入蒸汽发生器产生蒸汽,再喷入腔体内。右下方和左上方各有一个蒸汽孔,工作时,左上方蒸汽孔往下喷蒸汽、右下方蒸汽孔往左喷蒸汽,蒸汽很快充满整个腔体,分布均匀,效率很高	1	台	96460	96460
134	万能蒸烤箱 (六层)		910×810×1080 万能蒸烤箱具有多种工作模式,包括3个蒸模式(普通蒸、强力蒸、蒸汽辅助)和12个烤模式(如上下管、热风对流、烧烤模式等)。此外,还有干燥模式、除菌模式以及除垢模式等维护功能 机器采用直喷式蒸汽设计,通过将水箱里的水引入蒸汽发生器产生蒸汽,再喷入腔体内。右下方和左上方各有一个蒸汽孔,工作时,左上方蒸汽孔往下喷蒸汽、右下方蒸汽孔往左喷蒸汽,蒸汽很快充满整个腔体,分布均匀,效率很高	1	台	74100	74100
135	自动炒菜机		770×680×800 材质:采用优质不锈钢 用途:餐饮连锁、外卖、小食店等场所; 适用于自动烹饪炒菜、炒饭、炒粉、炒面、辣子鸡、麻辣香锅、小龙虾、香辣虾蟹、炒肉松、炒酱料、炒干果、炒茶叶等。 特别适合爆炒。 产能:单次烹饪1-5kg 功率:8-10kW;电压:380V;频率:50Hz 锅体规格:仿球釜型锅体内直径Φ380 炒菜容量:12L(倾角30°有效容量) 锅体材质:SUS409不锈钢不粘锅/铸铁锅 配置:多功能数码显示屏,8道菜谱记忆存储 锅倾角度:无极多角度电动翻锅,自动倒菜 翻炒方式:采用360°滚筒旋转立体翻炒加热 火力和翻炒速度:多档位可调节 清洗:高压水枪清洗,快捷高	1	台	124600	124600
136	合计:					1131503	0
合计							2224369.9
备注	此单价包含设备供应、运输、安装及税金(13%增值税专用发票)。						